

Anticongelante**PETRONAS Tutela Coolant LL-G****Gama:**

Descripción extensa: PETRONAS Tutela Coolant LL-G es un refrigerante premium concentrado de larga duración que ofrece un rendimiento optimizado y alarga la vida útil de los componentes de los sistemas de refrigeración de los vehículos. Formulado con monoetilenglicol y mejorado con un inhibidor especial de ácidos orgánicos híbridos, silicatos y fosfatos (tecnología HOAT), no contiene nitritos ni aminas y proporciona una excelente protección contra el sobrecalentamiento, la congelación y la corrosión. Adecuado para automóviles y vehículos comerciales europeos, estadounidenses y asiáticos.

[!\[\]\(e3f8612927870f2e0f9f5989e6dd3064_img.jpg\) Hoja de datos del producto](#)[!\[\]\(003082e50e3009141f59bd5df831749f_img.jpg\) Ficha de datos de seguridad](#)

Especificaciones de la industria: AFNOR NF R 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Rendimiento OEM: BMW N 600 69.0 Bez. Reg. Amsberg, Dept. Of Mining and Energy 84.12.22.63-2001-2 Daimler/Mercedes-Bens 325.0 Deutz H-LV 0161 0188 German Army TL 6850-0038/1 Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 Liebherr Machines Bulle TVL 035 / TVL 23009 A MAN 324-NF MTU MTL 5048 Opel/General Motors B 040 0240 Porsche for 924, 928, 944, 968 Saab 6901599 VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-C

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Equipamiento agrícola, Vehículo comercial ligero (LCV), Coche de pasajeros, Construcción, cantera y minería, Vehículo pesado (HD)

Sector (s): Transporte por carretera